

機器表

記号	名称	仕様	台数	参考電力量 (屋内機容量は1台当り)			
				Φ	V	kw	
【空調】							
ACP14	空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P50 他付属品一式共 定格能力 C= 4.5kw H= 5.0kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 1.19kw H= 1.13kw (低温：1.96kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P50 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 0.92 送風 3 200 0.07	0.92 0.07	2階 屋外機置場	SZRC50BJT
ACP15	空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P50 他付属品一式共 定格能力 C= 4.5kw H= 5.0kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 1.32kw H= 1.37kw (低温：1.95kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット2方向P50 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 0.92 送風 3 200 0.07	0.92 0.07	2階 屋外機置場	SZRG50BJT
ACP16	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 同時ツイン 冷媒：R32 P140 他付属品一式共 定格能力 C=12.5kw H=14.0kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 3.07kw H= 3.17kw (低温：6.95kw) (分岐管セット：既存再使用) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P71×2台 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 2.51 送風 3 200 0.292+0.292	2.51 0.292+0.292	2階 屋外機置場	SDRC140BAD
ACP17	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 同時ツイン 冷媒：R32 P140 他付属品一式共 定格能力 C=12.5kw H=14.0kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 3.07kw H= 3.17kw (低温：6.95kw) (分岐管セット：既存再使用) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P71×2台 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 2.51 送風 3 200 0.292+0.292	2.51 0.292+0.292	2階 屋外機置場	SDRC140BAD
ACP18	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P112 他付属品一式共 定格能力 C=10.0kw H=11.2kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 2.29kw H= 2.48kw (低温：5.9kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P112 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 1.94 送風 3 200 0.089+0.089	1.94 0.089+0.089	2階 屋外機置場	SDRC112BA
ACP19	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P112 他付属品一式共 定格能力 C=10.0kw H=11.2kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 2.29kw H= 2.48kw (低温：5.9kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P112 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 1.94 送風 3 200 0.089+0.089	1.94 0.089+0.089	2階 屋外機置場	SDRC112BA
ACP20	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P112 他付属品一式共 定格能力 C=10.0kw H=11.2kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 2.29kw H= 2.48kw (低温：5.9kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P112 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 1.94 送風 3 200 0.089+0.089	1.94 0.089+0.089	2階 屋外機置場	SDRC112BA
ACP21	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P112 他付属品一式共 定格能力 C=10.0kw H=11.2kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 2.29kw H= 2.48kw (低温：5.9kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P112 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 1.94 送風 3 200 0.089+0.089	1.94 0.089+0.089	2階 屋外機置場	SDRC112BA
ACP22	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P112 他付属品一式共 定格能力 C=10.0kw H=11.2kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 2.29kw H= 2.48kw (低温：5.9kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P112 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 1.94 送風 3 200 0.089+0.089	1.94 0.089+0.089	2階 屋外機置場	SDRC112BA

機器表

記号	名称	仕様	台数	参考電力量 (屋内機容量は1台当り)			
				Φ	V	kw	
ACP23	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 同時ツイン 冷媒：R32 P160 他付属品一式共 定格能力 C=14.0kw H=16.0kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 3.23kw H= 3.13kw (低温：5.48kw) (分岐管セット：既存再使用) SUS防露フード (背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P80×2台 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 3.07 送風 3 200 0.292+0.292	3.07 0.292+0.292	2階 屋外機置場	SDRC160BAD
ACP24	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 同時ツイン 冷媒：R32 P112 他付属品一式共 定格能力 C=10.0kw H=11.2kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 2.37kw H= 2.58kw (低温：6.28kw) 分岐管セット SUS防露フード (背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P56×2 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 1.94 送風 3 200 0.89+0.89	1.94 0.89+0.89	2階 屋外機置場	SDRC112BAD
ACP25	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P112 他付属品一式共 定格能力 C=10.0kw H=11.2kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 2.29kw H= 2.48kw (低温：5.9kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P112 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 1.94 送風 3 200 0.089+0.089	1.94 0.089+0.089	2階 屋外機置場	SDRC112BA
ACP26A	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 マルチ 冷媒：R32 P224 他付属品一式共 定格能力 C=22.4kw H=25.0kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 5.43kw H= 5.68kw (低温：8.46kw) (分岐管セット：既存再使用) SUS防露フード (上面・背面) 防振付架台 (300H)	1	圧縮 3 200 4.3 送風 3 200 0.21+0.21	4.3 0.21+0.21	2階 屋外機置場	RQSP224DA
ACP26A-1	屋内機 (ビルマルチ)	屋内機：天井カセット4方向P112×2 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	送風 3 200 0.187	0.187	1階 システム管理室	FXYFP112NA
ACP26B	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 マルチ 冷媒：R32 P224 他付属品一式共 定格能力 C=22.4kw H=25.0kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 5.43kw H= 5.68kw (低温：8.46kw) (分岐管セット：既存再使用) SUS防露フード (上面・背面) 防振付架台 (300H)	1	圧縮 3 200 4.3 送風 3 200 0.21+0.21	4.3 0.21+0.21	2階 屋外機置場	RQSP224DA
ACP26B-1	屋内機 (ビルマルチ)	屋内機：天井カセット4方向P112×2 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	送風 3 200 0.187	0.187	1階 研究室J	FXYFP112NA
ACP27	寒冷地用・空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P112 他付属品一式共 定格能力 C=10.0kw H=11.2kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 2.29kw H= 2.48kw (低温：5.9kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天井カセット4方向P112 化粧パネル ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 1.94 送風 3 200 0.089+0.089	1.94 0.089+0.089	2階 屋外機置場	SDRC112BA
ACP32	空冷パッケージエアコン	冷暖切替 ヘア 冷媒：R32 P50 他付属品一式共 定格能力 C= 4.5kw H= 5.0kw 〈参考〉 定格時消費電力 C= 1.26kw H= 1.24kw (低温：2.3kw) SUS防露フード (正面・背面) 防振付架台 (300H) 屋内機：天吊型P50 ドレンポンプ ロングライフフィルター リモコン×1	1	圧縮 3 200 0.92 送風 3 200 0.07	0.92 0.07	1階 北側外壁面	SZRH50BJT
				送風 3 200 0.06	0.06	2階 研究室E	